




## Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия КЛАССИК

СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



### Описание продукции:

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК – это штучный битумосодержащий кровельный однослойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии КЛАССИК представлены 5 форм нарезок: «соната», «аккорд», «трио», «брикс» и «танго». Гарантийный срок службы – 30 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Модерн

Румба

Танго


 Дюна Ледник Мрамор Плато  
**Фламенко**



Арахис Мускат Фундук



Кленовый Осенний Хвойный Панговы



Антик Арагон Валенсия Гранада Коричневый Толедо



Агат Нефрит Яшма Оникс Турмалин Гранат

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-  -
Количество слоёв черепицы	-	-	1	-  -
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Кадриль\Румба	Фламенко\Танго\Модерн	
Ширина, ±3,0	мм	-	1000		СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Высота, ±3,0	мм	-	317	333	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Толщина, ±0,2	мм	-	3,0		СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.4.
Коэффициент перехлёста	-	-	1,85	2,35	-

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Срок хранения 18 месяцев.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ					Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
		Кадриль	Румба	Фламенко	Танго	Модерн	
Упаковка	м <sup>2</sup>			3			5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	22	21	21	21	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	25,2	26,4	32,7	31,5	32,1	25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	8,4	8,8	10,9	10,5	10,7	5
Вес поддона (брутто)	кг	932	975	1202	1159	1181	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт			108			200